

Ekan® COLOR R

Kırmızı renkli beton elde etmek için toz pigment



Beton için Yardımcı Ürünler
Pigmentler

ÖZELLİKLER

EKAN® COLOR R betonun kütle boyamasında kullanılan bir demir oksit pigmentidir. Kütle betona ve beton yüzeylere kırmızı renk vermek için kullanılır. Toz formunda olması nedeniyle üretim aşamasında betona eklenmelidir.

EKAN® COLOR R beton mukavemeti üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir. Betonun priz süresini olumsuz etkilemediği için her türlü hava koşulunda pompalama aşamasından önce uygulanabilir.

EKAN® COLOR R'nin özel formülü toksik değildir, bu da onu her türlü beton üretimi için uygun kılar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Prefabrik beton
- Hazır beton
- Betonarme
- Prefabrik beton yapı elemanları

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 3 kg – 6 kg.

EKAN® COLOR R, karıştırma sırasında doğrudan beton mikserine eklenmelidir. Optimum dozaj, istenen renk yoğunluğuna ve karışımın işlenebilirliğine bağlı olarak yerel denemelerle belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için EKAN teknik satış personeli ile iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Toz

Renk: Kırmızı

Yoğunluk: 0,7 – 1,1 g/cm³

pH: 3 – 7

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



Zero rifiuti

ÖNLEMLER

EKAN® COLOR R'nin raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun bir hareketsizlik döneminden sonra EKAN® COLOR R, yalnızca donmamışsa veya topaklanmamışsa kullanılabilir.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS), sağlık ve güvenlik konusunda ayrıntılı tavsiyeler içermektedir.