

Ekan® DECO-N

Agregaların yüzeyde görünür olduğu pürüzlü bir beton görünümü (agrega maruz bırakma) elde etmek amacıyla kalıp yüzeylerine uygulanan solvent bazlı priz geciktirici katkı maddesidir.



Beton için Yardımcı Ürünler
Yüzey Priz Geciktiriciler



ÖZELLİKLER

EKAN® DECO-N, beton yüzeylerde agregaların görünür olduğu pürüzlü bir görünüm (açığa çıkarılmış agrega) elde etmek için kalıp yüzeylerine uygulanan solvent bazlı bir geciktirici katkı maddesidir.

EKAN® DECO-N kalıpla temas halindeki beton yüzeyinde çimentonun hidrasyonunu geciktirir. Bu işlem, işlenmiş beton yüzeyindeki agregaların daha belirgin hale gelmesini sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri
- Agregaların belirgin ve ayrık bir şekilde görünmesinin istendiği tüm beton yüzeylerde
- Prefabrik mimari elemanlar
- Cephe kaplamaları
- Kent mobilyaları
- Otoyol bariyerleri/duvarları

Uygulama

Dozaj: —

EKAN® DECO-N'i yeni bitirilmiş beton üzerine düşük basınçlı püskürtme yoluyla (veya küçük alanlarda rulo/fırça ile) birikinti oluşmasını engelleyerek ince ve homojen bir tabaka halinde uygulayınız. Takip eden saatlerde yüzeyi koruyunuz; kürlenme süresinden sonra, istenilen agrega maruziyet derecesi elde edilene kadar yüzey pastasını basınçlı suyla yıkayarak veya fırçalayarak temizleyiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Açık

Yoğunluk: 1,10 ± 0,03 kg/lt

Parlama noktası: -2°C

SERTİFİKALAR



ÖNLEMLER

EKAN® DECO-N'in raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun bir hareketsizlik döneminden sonra, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojen hale getirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Dondurma/çözme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.