

Ekan® FLEX 1011

Yüksek su azaltıcı etkili süperplastifiyan



Hazır Beton Kimyasalları
Süper Akışkanlaştırıcılar



ÖZELLİKLER

EKAN® FLEX 1011, naftalin-sülfonat bazlı, yüksek su azaltıcı etkili bir süperakışkanlaştırıcıdır.

Özel formülü sayesinde **EKAN® FLEX 1011**, işlenebilirliği artırır ve betonun dökümünü kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirliğin istendiği koşullarda ve yüksek erken dayanım gerektiren durumlarda kullanıma uygundur.

EKAN® FLEX 1011, su/çimento oranını azaltarak betonun su geçirmezliğine katkıda bulunur.

EKAN® FLEX 1011'in polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması veya birlikte kullanılmaması önerilir

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Betonarme
- Donatısız beton
- Pompalı beton

Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 1,0 kg – 2,0 kg. EKAN® FLEX 1011 suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılan yerel denemelerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik personeliyle iletişime geçiniz.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Koyu

Yoğunluk: 1,210 ± 0,03 kg/lt

pH: 7,00 ± 1,5

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

EKAN® FLEX 1011'in raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojenleştirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.