

## Ekan® FLEX 927-N

Karma suyu miktarında yüksek azaltma etkisine sahip, yüksek nihai dayanımlara ulaşmak için uygun süper akışkanlaştırıcı



Hazır Beton Kimyasalları  
Süper Akışkanlaştırıcılar



### ÖZELLİKLER

**EKAN® FLEX 927-N**, naftalin sülfonat bazlı, su azaltmada oldukça etkili bir süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde **EKAN® FLEX 927-N** işlenebilirliği artırır ve betonun yerleştirilmesini kolaylaştırır. Yüksek işlenebilirliğin arzulandığı koşullarda ve yüksek erken dayanım gerektiren durumlarda kullanıma uygundur. **EKAN® FLEX 927-N**, su/çimento oranını düşürerek betonun geçirimsizliğine katkıda bulunur. **EKAN® FLEX 927-N** ürününün polikarboksilat bazlı ürünlerle karıştırılmaması veya birlikte kullanılmaması önerilir.

### KULLANIM TALİMATLARI

#### Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Betonarme
- Donatısız beton
- Pompalı beton

#### Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 1,0 kg – 2,0 kg. EKAN® FLEX 927-N suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karıştırma suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, betonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği üzerine yapılacak yerel testlerden sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için EKAN teknik satış personeli ile iletişime geçiniz.

### TEKNİK VERİLER

Görünüm : Homojen  
Renk : Koyu  
Yoğunluk : 1,180 ± 0,03 kg/lt  
pH : 6,50 ± 1,5

## SERTİFİKALAR



## ÖNLEMLER

EKAN® FLEX 927-N'in raf ömrü, orijinal ambalajında, kuru ve doğrudan güneş ışığından korunan bir ortamda saklandığında 12 aydır.

Uzun bir atalet süresinden sonra, kullanmadan önce ürünü homojen hale getirmek için çalkalayınız, karıştırınız veya bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.