

## Ekan® GCT 30

Beton için geciktirici ve plastikleştirici katkı maddesi



**Hazır Beton Kimyasalları**  
Priz Geciktiriciler

T.8



### ÖZELLİKLER

**EKAN® GCT 30** geciktirici ve plastikleştirici bir katkı maddesidir.

Özel formülü sayesinde ürün, çimento ve diğer ince partikülleri bağlayıcı hamurunda mükemmel şekilde dağıtır. Mükemmel dağılım, daha geniş bir yüzeyde hidrasyonu garanti eder ve homojenliği artırırken dayanıklılığı önemli ölçüde güçlendirir.

**EKAN® GCT 30** aşağıdaki avantajları sunar:

- İşlenebilirliği artırır.
- Ayırışmayı azaltır.
- Düz ve dökme yüzeyler için üstün bitirme özellikleri.
- Kontrollü gecikme – ekleme oranına bağlı olarak.
- Yerleştirme ve bitirme işlemlerinin programlanmasında esneklik sağlar.

### KULLANIM TALİMATLARI

#### Kullanım alanları

- Tüm çimento tipleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Betonarme
- Donatısız beton
- Pompalı beton

#### Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,1 kg – 1,5 kg. EKAN® GCT 30 suda tamamen çözünür. Optimum verim için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir. Optimum dozaj, istenen mekanik özellikler ve karışımın işlenebilirliği üzerinde yerel testler yapıldıktan sonra belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik personeliyle iletişime geçiniz.

### TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Açık kahverengi

Yoğunluk: 1,160 ± 0,03 kg/lt

pH: 7,50 ± 1,5

## SERTİFİKALAR



## ÖNLEMLER

EKAN® GCT 30'un raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü homojenleştirmek için çalkalayınız, karıştırınız veya bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.