

Ekan® OIL 50

Ahşap veya metal kalıplar için mineral esaslı evrensel kalıp ayırıcı



Prekast Beton Kimyasalları
Kalıp Ayırıcılar

ÖZELLİKLER

EKAN® OIL 50, betonun kalıptan çıkarılmasını kolaylaştıran, beton yüzeyinde hapsolmuş havanın tahliye edilmesine yardımcı olan ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlayan, mineral esaslı, toksik olmayan sentetik bir kalıp ayırıcı yağdır. **EKAN® OIL 50** uygulanmadan önce kalıp yüzeyi uygun şekilde temizlenmeli ve uygulama alanı kuru olmalıdır. Bu nedenle yüzeydeki her türlü ahşap veya çelik parçacığı, kalıntı veya toz temizlenmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım alanları

- Ahşap, kontrplak, plastik, çelik vb. kalıplar.
- Hazır ve prefabrik beton, dekoratif ve çevre dostu beton
- Beyaz ve renkli beton
- Yatay ve dikey yüzeyler

Uygulama

Dozaj: 30–50 m² kalıp yüzeyi için 1 L (fırça ile uygulama). EKAN® OIL 50 uygulanmadan önce kalıp yüzeyi temiz, kuru, tozdan ve kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Kalıba tek bir ince ve homojen tabaka uygulayınız; homojen bir şekilde püskürtülebilir veya düz bir fırça ya da rulo ile yayılabilir. Beton yüzeyinde leke bırakmamak için aşırı uygulamadan kaçınınız.

TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen
Renk: Sarımsı
Yoğunluk: 0,87 ± 0,03 kg/lt
Kinematik viskozite @40 °C: 17 mm²/s
Parlama noktası: 140 °C

SERTİFİKALAR



14001 : 2015



45001 : 2018



9001 : 2015



EN 934-2

ÖNLEMLER

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenliğe ilişkin ayrıntılı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) yer almaktadır.

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde muhafaza ediniz.