

## Ekan® SMART 1251 W

Kış mevsimi için karışım suyu azaltıcı ve akışkanlaştırıcı katkı maddesi



Hazır Beton Kimyasalları  
Standart Akışkanlaştırıcılar



### ÖZELLİKLER

**EKAN® SMART 1251-W**, suyu azaltan orta menzilli bir plastifiyandır.

**EKAN® SMART 1251-W**, betonun homojenliği, pompalanabilirliği ve işlenebilirliğinin elde edilmesi istendiğinde çeşitli iklim koşullarında kullanılır. Mekanik özelliklerini geliştirerek betonun kolay dökümünü sağlar.

Ayrıca, **EKAN® SMART 1251-W** su/çimento oranını azaltarak betonun su geçirmezliğine belirli ölçüde katkıda bulunur.

### KULLANIM TALİMATLARI

#### Kullanım alanları

- Tüm çimento türleri (alüminli çimento hariç)
- Hazır beton
- Betonarme
- Donatısız beton
- Pompalanabilir beton

#### Uygulama

Dozaj: 100 kg çimento başına 0,5 kg – 1,5 kg.

EKAN® SMART 1251-W suda tamamen çözünür. En iyi performansı elde etmek için ürünün karışım suyunun ikinci yarısına eklenmesi önerilir.

EKAN® SMART 1251-W'nin optimum dozajı, çimentonun istenen mekanik özellikleri ve karışımın işlenebilirliği ile ilgili yerel denemelerden sonra belirlenmelidir.

Daha fazla bilgi için lütfen EKAN satış teknik personeliyle iletişime geçiniz.

### TEKNİK VERİLER

Görünüm: Homojen

Renk: Kahverengi

Yoğunluk: 1,14 ± 0,03 kg/lt

pH: 6,00 ± 1,5

## SERTİFİKALAR



## ÖNLEMLER

EKAN® SMART 1251-W'nin raf ömrü, orijinal ambalajında kuru bir ortamda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklandığında 12 aydır.

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında, kullanmadan önce ürünü çalkalayınız, karıştırınız veya homojenleştirmek için bir sirkülasyon pompası kullanınız.

Donma/çözülme döngüsünden sonra, kullanmadan önce ürünü karıştırınız.

Göz ve cilt ile temasından kaçınınız.

Sağlık ve güvenlik hakkında detaylı bilgiler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) mevcuttur.